

Fiche technique

LINN Huile Mobilier de salle de bains N° 1703


Destination	En intérieur, pour la finition du mobilier en bois massif, en particulier en salle de bains.
Caractéristiques	Après 3 couches, finition hydrofuge de haute brillance.
Composition complète	Ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de bois, composants isoaliphatiques, ester de résine naturelle, sucre aminé deshydrogéné et siccatifs sans plomb (Co,Zr).
Teinte	Incolore.
Préparation	Le bois doit être sec (humidité du bois inférieure à 12 %), résistant, absorbant, propre, exempt de toute résine et dépolvérisé. Effectuer un ponçage progressif en utilisant tous les grains successifs jusqu'au grain 240 (sauf pour le chêne : jusqu'au grain de 180).
Application	Enlever la peau éventuelle et bien remuer avant l'emploi ! Selon le pouvoir absorbant, l'essence et la sollicitation ultérieure : Appliquer au pinceau 3 couches jusqu'à formation d'un film protecteur de surface à une température ambiante supérieure à 16°C. Appliquer la 1 ^{ère} couche, attendre 5 à 10 minutes puis éliminer l'excédent en polissant avec un chiffon en coton non pelucheux. De même pour la 2 ^{ème} couche. Entre chaque couche égrèner la surface au grain 320. Après l'application de la 3 ^{ème} couche, polir la surface aussitôt pour faire pénétrer l'excédent. Cette Huile peut également être appliquée en finition sur une surface déjà huilée avec le Vernis à l'huile naturelle KUNOS N° 244 ou l'Huile Plan de travail KUNOS N° 243 : égrèner la surface au grain 180 puis passer une couche.
Rendement	Faire un essai pour déterminer le rendement exact. 1ère couche : 56 ml/m ² , soit env. 18 m ² au litre 2ème couche : 16 ml/m ² , soit env. 63 m ² au litre 3ème couche : 11 ml/m ² , soit env. 90 m ² au litre
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 5 à 8 heures. Dureté à cœur de la finition obtenue au bout de 4 semaines.
Densité	Environ 0,95 g / ml.

Précautions d'emploi

Veiller à bien aérer après l'application et pendant le séchage.
Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore imbibés d'Huile Mobilier de salle de bains LINN N° 1703, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.

Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable.
Contient des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques.

Xi



Irritant

- R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
- S 2 Conserver hors de la portée des enfants.
- S 24 Éviter le contact avec la peau.
- S 37 Porter des gants appropriés.
- S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

Elimination Conformément aux prescriptions administratives locales.

Conditionnement 0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l.

Stockage Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 2 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l'air.

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation.

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.

Juin 2010