


## Fiche technique

# Huile Parquet KOIMOS N° 208

<b>Destination</b>	En intérieur, pour les planchers et parquets en bois massif et autres bois massifs. Ne pas utiliser pour le OSB et les plans de travail de cuisine.												
<b>Caractéristiques</b>	Pour une mise en teinte particulièrement intense en une seule couche. La teinte 203 Clair est conseillée pour préserver la teinte naturelle du merisier et du hêtre. Faible teneur en solvant. Après la 1 <sup>ère</sup> couche aspect satiné à mat. Résistant à la salive et à la sueur conformément à la norme DIN 53 160.												
<b>Composition complète</b>	Selon la teinte : Huile de lin, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de bois, carbonate de zinc, pigments de terre et pigments minéraux, dioxyde de titane, acide silicique, alumine, cire micronisée, sucre aminé deshydrogéné, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, standolie d'huile de lin, huiles essentielles de pin, essence de citron, standolie d'huile de ricin, essence d'orange, éthanol, craie, lécithine de soja, composants isooliphatiques, siccatifs sans plomb (Ca, Co, Mn, Zr).												
<b>Teintes</b>	<table><tr><td>054 Acajou</td><td>203 Clair</td><td>438 Cocobolo</td></tr><tr><td>064 Noyer foncé</td><td>204 Blanc</td><td>439 Bongossi</td></tr><tr><td>088 Chêne fumé</td><td>436 Muhuhu</td><td>446 Cerisier clair</td></tr><tr><td>101 Noir</td><td>437 Châtaignier d'Australie</td><td>447 Cerisier foncé</td></tr></table>	054 Acajou	203 Clair	438 Cocobolo	064 Noyer foncé	204 Blanc	439 Bongossi	088 Chêne fumé	436 Muhuhu	446 Cerisier clair	101 Noir	437 Châtaignier d'Australie	447 Cerisier foncé
054 Acajou	203 Clair	438 Cocobolo											
064 Noyer foncé	204 Blanc	439 Bongossi											
088 Chêne fumé	436 Muhuhu	446 Cerisier clair											
101 Noir	437 Châtaignier d'Australie	447 Cerisier foncé											
<b>Application</b>	Bien mélanger avant l'emploi. Enlever la peau qui a pu se former sur le produit. Appliquer à la spatule ou industriellement à la machine d'enduction à rouleaux.												
<b>Rendement</b>	Faire un essai pour déterminer le rendement. 1 <sup>ère</sup> couche : Application manuelle : 18 – 32 g / m <sup>2</sup> Application industrielle : 12 – 32 g / m <sup>2</sup>												
<b>Nettoyage</b>	Aussitôt après l'emploi nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 292, diluant également utilisable pour le nettoyage des machines d'enduction à rouleaux industrielles.												
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, 5 heures pour la 1 <sup>ère</sup> couche, puis 72 heures pour la 2 <sup>ème</sup> couche. Dureté de la finition obtenue au bout de 4 semaines. En cas de températures plus élevées, délai de séchage plus court et faire pénétrer en polissant la surface plus tôt. En cas de températures plus basses et d'humidité plus élevée, le délai de séchage sera plus long.												
<b>Densité</b>	Environ 0,96 g / ml.												
<b>Précautions d'emploi</b>	<p>Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc encore imbibés d'Huile Parquet KOIMOS N° 208, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.</p> <p>Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. Contient du limonène, de l'huile de bois et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques.</p> <p>Xi</p>  <p>R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 24 Éviter le contact avec la peau. S 37 Porter des gants appropriés. S62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir: consulter immédiatement un médecin et lui l'emballage ou l'étiquette</p> <p>Irritant</p>												
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.												
<b>Conditionnement</b>	0,375 l ; 0,75 l ; 2,5 l ; 10 l ; 30 l ; 200 l.												
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 3 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit afin de protéger le produit de l'air.												

## Conseils d'application

# Huile Parquet KOIMOS N° 208

<b>Préparation</b>	<p>Le bois doit être sec (humidité du bois max. 12 %), résistant, absorbant, propre, exempt de résine et dépolvé. Effectuer un ponage préparatoire progressif (de façon identique pour la surface et les bords) en utilisant tous les grains successifs jusqu'au grain 120. Pour obtenir une surface de teinte bien homogène, poncer progressivement jusqu'au grain 180.</p>
<b>Application manuelle</b>	<p>Appliquer 1 couche fine à la spatule et travailler la surface au bout de maximum 5 à 10 minutes à la machine monodisque avec un pad feutre pour bien faire pénétrer. Appliquer une deuxième couche en finition sur les bois très absorbants de la manière suivante : répartir l'huile goutte à goutte avec une cuillère ( 2- 5 g/m<sup>2</sup>) puis travailler la surface avec la machine monodisque pour bien répartir l'huile en polissant.</p>
<b>Application industrielle</b>	<p>Application à la machine d'enduction à rouleaux (rouleaux PU résistants aux solvants et à l'huile) à une température &gt; 17°C. Après un délai de minimum 5 à 24 heures, polir la surface.</p>
<b>Finition</b>	<p>Après un délai de séchage de minimum 72 heures : Pour intensifier la teinte, passer une 2ème couche d'Huile Parquet KOIMOS N° 208 dans la même teinte mais en très faible quantité (max. 5 g/m<sup>2</sup>) en répartissant goutte par goutte sur la surface puis en travaillant la surface avec la machine monodisque pour bien répartir l'huile en polissant. En finition, passer une seule couche de KOIMOS N° 277 – 002 Incolore (max. 5 g/m<sup>2</sup>) ou bien 1 à 3 couches d'Huile dure universelle KUNOS N° 244 – 002 Incolore en répartissant le produit goutte par goutte sur la surface que l'on fera pénétrer immédiatement avec une machine mono-disque en utilisant un pad en feutre. Délai de séchage : au moins 48 heures. Rendement de l'Huile dure universelle KUNOS N° 244 : 1ère couche: env. 22 m<sup>2</sup> au litre, soit 45 ml / m<sup>2</sup>. 2ème couche: env. 90 m<sup>2</sup> au litre, soit 11 ml / m<sup>2</sup>. 3ème couche: env. 250 m<sup>2</sup> au litre, soit 4 ml / m<sup>2</sup>.</p>
<b>Nettoyage et entretien</b>	<p>Pour l'entretien courant, ajouter du Nettoyant neutre TRENA N° 556 dans de l'eau et passer la serpillière humidifiée (et non mouillée). Après 4 ou 5 nettoyages avec TRENA N° 556, utiliser pour le nettoyage humide de l'Entretien Meubles &amp; Sols GLANOS N° 559 à la place de TRENA. Pour un entretien à l'huile, passez de l'Huile d'entretien Parquet KUNOS N° 1862 au chiffon dès que la surface est devenue terne</p>
<b>Conseils d'utilisation</b>	<p>Si le bois n'a pas été suffisamment saturé d'Huile Parquet KOIMOS N° 208, l'eau pourra provoquer des taches ou des décolorations. Les rouleaux de la machine à enduction seront nettoyés juste avant que l'huile ne commence à sécher.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances.

La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation.

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.